



TECVOZ

STAND ALONE

DVR-8304B - 4CH



Especificações

Sistema	Processador	Hi3511 / 264MHz
	Chip de compressão	01x Hi3511 / H.264
	Operacional	Linux embarcado ver. 2.6.14
	Controle	Painel frontal, Controle Remoto, Mouse
	Idioma	Português (BR) e Inglês
	Senha	01x Administrador / 01x Usuário
	Tipo	STAND ALONE
	Tipo operacional	PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup, Remoto)
Vídeo	Entrada	4 canais de vídeo composto
	Conector	04x BNC (1 Vpp / 75 Ω)
	Saída	2 canais de vídeo composto (704x480 / 2 Multiplexado) e 1 saída VGA (800x600, 1024x768)
	Conector	02x BNC (1 Vpp / 75 Ω) / 01x VGA
	Padrões	PAL, 25 fps, resolução de 625 TVLinhas / 50 Hz NTSC, 30 fps, resolução de 525 TVLinhas / 60 Hz
	Deteção de Padrão de Vídeo	Selecionável no GUI
	Compressão da imagem	H.264
	Padrão de Stream	ISO 14496-10
Áudio	Entrada	4 canais de entrada
	Conector	04x RCA (600Ω)
	Saída	1 canal de entrada
	Conector	01x RCA (600Ω)
	Compressão de áudio	ADPCM
Automação	Entrada	4 entradas para sensores diversos
	Saída	1 saída de alarme
	Saída de Alimentação	01x 12 Vcc / Máx. 300mA
	Interface serial	01x RS-232 01x RS-485 (PTZ)
	Interface de rede	Ethernet 10/100 Mbps
	USB	01x USB 1.1 (Mouse) 01x USB 2.0 (Backup, Gravador Externo)
	Gravação	Taxa de Frame (primeiro streaming)
Modo de gravação		Contínua, Deteção de Movimento, Acionamento de Sensores, Manual, Agendado / Tempo: 15, 30, 45, 60 min.
Pré-gravação		1 seg.
Pós-gravação		30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min.

Monitoramento	Taxa de Frame	120 FPS (Tempo real)
	Formato	Multiplexação de 1 e 4 canais
	Remoto	via browser (Internet Explorer), CMS, Smart Phone
Busca	Formato	Data / Hora, Evento, Arquivo
	Reprodução	Visualização de 1 e 4 canais com controle de velocidade 2x, 4x, 8x
Backup		Pendrive USB
Armazenamento	Tipo	SATA - 3.5"
	Capacidade Máx.	1.5 TB
	Quantidade	1
Rede	Suporte	IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, Servidor NTP
	Conector	RJ-45
	Protocolo	TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP
	Taxa de Frame (segundo streaming)	QCIF 120 FPS
Alimentação	Alimentação	Bivolt 100-240V / 47-63Hz / 19 Vcc 3.42A, plug e cabo seguindo a normal ABNT com certificado INMETRO
	Saída de Alimentação	DC 12 Vcc / Total 1A (para alimentar 4 câmeras)
	Consumo de Energia	Aproximadamente 6W (sem HD)
Outros	Dimensão (L x P x A)	300 x 241 x 50 mm
	Peso (Kg)	2.5 Kg (sem HD)
	Temperatura de Operação	0 - 55 °C
	Umidade relativa operacional	10 % - 90%
Certificados		FCC, CE, NBR 14136 (INMETRO)