



# TECVOZ

## STAND ALONE

### DVR-8308B - 8CH



## Especificações

Sistema	Processador	Hi3511 / ACIMA DE 264MHz
	Chip de compressão	02x Hi3511 / H.264
	Operacional	Linux embarcado ver. 2.6.14
	Controle	Painel frontal, Controle Remoto, Mouse
	Idioma	Português (BR) e Inglês
	Senha	01x Administrador / 01x Usuário
	Tipo	STAND ALONE
	Tipo operacional	PENTAPLEX (Monitora, Grava, Busca, Backup, Remoto)
Vídeo	Entrada	8 canais de vídeo composto
	Conector	08x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω )
	Saída	2 canais de vídeo composto ( 704x480 / 2 Multiplexado ) e 1 saída VGA ( 800x600, 1024x768 )
	Conector	02x BNC ( 1 Vpp / 75 Ω ) / 01x VGA
	Padrões	PAL, 25 fps, resolução de 625 TVLinhas / 50 Hz NTSC, 30 fps, resolução de 525 TVLinhas / 60 Hz
	Deteção de Padrão de Vídeo	Seleccionável no GUI
	Compressão da imagem	H.264
	Padrão de Stream	ISO 14496-10
Áudio	Entrada	8 canais de entrada
	Conector	08x RCA ( 600Ω )
	Saída	1 canal de entrada
	Conector	01x RCA ( 600Ω )
	Compressão de áudio	ADPCM
Automação	Entrada	8 entradas para sensores diversos
	Saída	1 saída de alarme
	Saída de Alimentação	01x 12 Vcc / Máx. 300mA
	Interface serial	01x RS-232
		01x RS-485 ( PTZ )
	Interface de rede	Ethernet 10/100 Mbps
	USB	01x USB 1.1 ( Mouse ) 01x USB 2.0 ( Backup, Gravador Externo )
Gravação	Taxa de Frame (primeiro streaming)	CIF ( 352 x 240 ) - 30 FPS cada canais / Total: 240 FPS
	Modo de gravação	Contínua, Deteção de Movimento, Acionamento de Sensores, Manual, Agendado / Tempo: 15, 30, 45, 60 min.
	Pré-gravação	1 seg.
	Pós-gravação	30 seg. / 1 min. / 2 min. / 5 min.

Monitoramento	Taxa de Frame	240 FPS (Tempo real)
	Formato	Multiplexação de 1, 4 e 8 canais
	Remoto - (segundo streaming)	via browser ( Internet Explorer ), CMS, Smart Phone
Busca	Formato	Data / Hora, Evento, Arquivo
	Reprodução	Visualização de 1 canal com controle de velocidade 2x, 4x, 8x
Backup		Pendrive USB
Armazenamento	Tipo	SATA - 3.5"
	Capacidade Máx.	1.5 TB
	Quantidade	1
Rede	Suporte	IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, Servidor NTP
	Conector	RJ-45
	Protocolo	TCP/IP, SMTP, DHCP, HTTP
	Taxa de Frame (segundo streaming)	QCIF 240 FPS
Alimentação	Alimentação	Bivolt 100-240V / 47-63Hz / 19 Vcc 3.42A, plug e cabo seguindo a normal ABNT com certificado INMETRO
	Consumo de Energia	Aproximadamente 6W ( sem HD )
Outros	Dimensão ( L x P x A )	300 x 241 x 50 mm
	Peso ( Kg )	2.5 Kg ( sem HD )
	Temperatura de Operação	0 - 55 °C
	Umidade relativa operacional	10% - 90%
Certificados		FCC, CE, NBR 14136 ( INMETRO )