

# STAND ALONE SA TEC-SA04



## Especificações

Entrada de Vídeo	Canal	4ch
	Tipo de Sinal	Auto Detecção (NTSC/PAL)
	Nível de entrada	Composto 1Vpp±10%, 75Ω
	Formato de Sinal	NTSC/ PAL
Saída de Vídeo	Saída de vídeo	Vídeo Out (2), VGA-OUT (1), S-Video (1)
	Nível de Saída	Composto 1Vpp, 75Ω / 15Pin D-Sub / S-Video port
	Formato do sinal	NTSC/ PAL
	Outras Saídas	Loop-out 4CH
Áudio	Entrada	4ch
	Compressão	ADPCM
	Saída	1ch
Alarmes	Entrada	4ch
	Saída	4ch (Voltage Type)
Sistema Operacional		Linux
Compressão		MPEG-4 (Hardware Codec)
Múltiplas Operações		Pentaplex (Monitora/Grava/Remoto/Busca/Configuração)
Taxa de Gravação	360x240 (NTSC)	120fps
	720x240 (NTSC)	60fps
	720x480 (NTSC)	30fps
Ajuste da taxa de Frame	360x240 (NTSC)	0, 1, 2, 4, 8, 15, 30 frames fps
	720x240 (NTSC)	0, 1, 2, 4, 8, 15 frames fps
	720x480 (NTSC)	0, 1, 2, 4, 8 frames fps
Modo de Gravação		Contínuo, Agendamento, Detecção de Movimento, Sensor, Manual
Pré-Gravação		Nenhuma, 2seg, 4seg, 6seg, 8seg, 10seg
Pós-Gravação		10seg, 30seg, 1min, 5min, 10min
Monitoramento	Taxa de Frame	120fps (30fps/ch) - (NTSC)
	Formato	1, 4 e 2 PIP
	Auto Sequenciamento	1 tela
Modo Busca		Data/Hora, Evento, Arquivo
HDD Interno	Tipo	IDE/ATA 133
	Numero Max HDD	2 HDD - 500GB
Backup	USB memory stick	Sim / 2.0
	Backup Externo	Gravador, HDD
	Rede	Sim (SNAP SHOT & AVI)
	Gravador	CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW e USB
Controle		Teclas do Painel, Controle Remoto e Mouse
Controle Câmera		RS-485
Tipo / Interface de Rede		PPPoE, IP Estático, IP Dinâmico (DHCP), DDNS / 10-100 RJ-45 (TCP/IP)
Controle de Banda		Ilimitada, 64kbps, 128kbps, 256kbps, 512kbps, 1M, 2M, 4M, 10M

<b>Controle de Câmera e Busca Remota</b>		<b>Software Cliente e Web</b>
<b>Idiomas</b>		Português, Inglês, Coreano, Chinês, Taiwanês, Japonês, Russo, Polonês, Italiano, Espanhol, Francês, Turco, Grego e Iugoslavo
<b>Dimensão</b>	<b>Equipamento (L X A X P)</b>	380 X 68 X 330
	<b>Empacotado (L X A X P)</b>	460 X 155 X 460
<b>Peso</b>	<b>Equipamento</b>	4.23 kg
	<b>Total</b>	5.24 kg
<b>Consumo de Energia</b>		60~30 w
<b>Temperatura de Operação</b>		5° ~ 40° C (41°~104°F)
<b>Umidade relativa</b>		30% ~ 90%